




Panel LED do wbudowania 60X60cm - ściemnialny TRIAC - 44W - UGR19

Panele LED wpuszczane o ultra-cienkim designie i nowoczesnej technologii, które zapewniają mocne i jednolite oświetlenie. To jest wysokowydajna oprawa o mocy 44W i strumieniu świetlnym wynoszącym 3800 lumenów. Zawiera sterownik regulacji TRIAC, co umożliwia dostosowanie intensywności światła. Dzięki niskiemu wskaźnikowi oślnienia UGR19, ten panel zapewnia doskonały komfort wizualny. Dostępny jest w trzech odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) i zimna biel (6000K).



Product data

T° światła	Blanco Frío , Jasny biały , Neutralny Biały
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxHxh	600 x 600 x 6
Wymiary cięcia (mm)	600x600mm
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemnialny	Tak
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	3800
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	44
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220-240 V
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-TRIAC-BC

T° światła : Jasny biały



K5235-TRIAC-BF

T° światła : Blanco Frío



K5235-TRIAC-BN

T° światła : Neutralny Biały

