



Installation method



1 Pull the bracket lock to take off the mounting bracket.



2 Fix the mounting bracket to the ceiling.



3 Add anti-scratch pads to the back of the lamp body. Open the light's waterproof wiring compartment.



4 Insert the wires into the electrical connections N and L, accordingly.



5 Straighten out the wire, put the rubber sealant into position and lock the wiring compartment.



6 Pull the bracket lock and attach the lamp body to the fixed mounting bracket.

Plafon LED CCT de superfície circular de 2040lm - 18W - IP65

Ref. B1725-R-CCT

Iluminação Circular de Teto CCT LED Montada na Superfície com potência de 18W, fácil de instalar. Dimensões compactas e alta eficiência luminosa com consumo realmente reduzido. Sua classificação IP65 a torna adequada para instalação em banheiros e áreas úmidas, assim como em espaços externos cobertos, pois resiste à umidade e a respingos. Além disso, sua classificação à prova d'água impede a entrada de insetos, poeira e sujeira. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



Dados do produto

Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	Ø280x50
Dimerizável	Não
Motorista	Interno
Eficiência (Lm/w)	106
Forma	Circular
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Material	Plástico
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835



Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Jardim
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1725-R-CCT

