





Downlight LED COB CCT 42W - CRI90 - Chip Bridgelux - Driver Lifud - IP20 - Taglio Ø215mm


Ref. B1268-CCT


Plafoniera LED incassata e regolabile, con tecnologia all'avanguardia per i progetti più esigenti. Dispone di chip LED COB Bridgelux e di un driver Lifud che garantiscono un'illuminazione della massima qualità e "assenza di sfarfallio". Grazie al suo alto indice di resa cromatica (CRI>90), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. Il suo sistema CCT consente di scegliere tra tonalità bianca calda, neutra o fredda. **Accessorio di montaggio e collegamento inclusi**



Dati del prodotto

T° di luce	ССТ
Angolo di apertura (°)	48
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	90-95
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø 250 x 144
Dimensioni di taglio (mm)	Ø 215
Regolabile in luminosità	No
Autista	Lifud
Forma	Circolare
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
	9
IP	IP20
IP Kelvin (K)	
··	IP20
Kelvin (K)	IP20 3000, 4000, 6000
Kelvin (K) Materiale	IP20 3000, 4000, 6000 Policarbonato
Kelvin (K) Materiale Materiale diffusore	IP20 3000, 4000, 6000 Policarbonato Policarbonato
Kelvin (K) Materiale Materiale diffusore Montaggio	IP20 3000, 4000, 6000 Policarbonato Policarbonato Incastonabile
Kelvin (K) Materiale Materiale diffusore Montaggio Orientabile	IP20 3000, 4000, 6000 Policarbonato Policarbonato Incastonabile
Kelvin (K) Materiale Materiale diffusore Montaggio Orientabile Potenza (W)	IP20 3000, 4000, 6000 Policarbonato Policarbonato Incastonabile Si 42
Kelvin (K) Materiale Materiale diffusore Montaggio Orientabile Potenza (W) Sensore	IP20 3000, 4000, 6000 Policarbonato Policarbonato Incastonabile Sì 42









Uso Raccomandato Camere da letto, Hotel, Commercio, Salotto

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B1268-CCT T° di luce : CCT