




LED Außenstrahler 50W - 95lm/W - IP65 - Schwarz

Projektor LED 50W de diseño compacto, con carcasa metálica y difusor de cristal. Es orientable y cuenta con una eficiencia de 95lm/W. Apto para uso exterior gracias a su grado de protección IP65. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxHx	230 x 148 x 35
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim"
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall
Montage	Fläche
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	50



Temperaturbereich	-20°C?+50°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten, Parken, Fassaden
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1883-2-BC

Lichttemperatur : 3000°K



B1883-2-BF

Lichttemperatur : 6000K



B1883-2-BN

Lichttemperatur : 4000°K

