




Proiettore LED esterno 50W - 95lm/W - IP65 - Nero

Proiettore LED 50W di design compatto, con carcassa metallica e diffusore di cristallo. Es orientabile e cuenta con una eficiencia de 95lm/W. Apto para uso exterior gracias a su grado de protección IP65. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxH	230 x 148 x 35
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Efficienza (Lm/w)	95
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Gamma di Proiettore	Serie "Slim"
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Superficie
Orientabile	Sì
Potenza (W)	50



Intervallo di temperatura	-20°C?+50°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
UGR	No
Uso Esterno	Si
Uso Raccomandato	Giardino, Parcheggio, Facciate
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1883-2-BC	T° di luce : 3000°K	
B1883-2-BF	T° di luce : 6000K	
B1883-2-BN	T° di luce : 4000°K	