




Buiten LED-projector 50W - 95lm/W - IP65 - Zwart

Projector LED 50W de diseño compacto, con carcasa metálica y difusor de cristal. Es orientable y cuenta con una eficiencia de 95lm/W. Apto para uso exterior gracias a su grado de protección IP65. Disponible en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	230 x 148 x 35
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	95
Powerfactor (cosφ)	0,9
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Projector Gamma	Serie "Slim"
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Cristal
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Ja
Vermogen (W)	50



Temperatuurbereik	-20°C~+50°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	Nee
Buiten gebruik	Ja
Gebruik Aanbevolen	Tuin, Parkeren, Gevels
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1883-2-BC

T° van licht : 3000°K



B1883-2-BF

T° van licht : 6000K



B1883-2-BN

T° van licht : 4000°K

