

Proyector LED exterior 50W - 95lm/W - IP65 - Negro

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	230 x148 x 35
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim"
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall
Montage	Fläche

Orientierbar	Ja
Leistung (W)	50
Temperaturbereich	-20°C~+50°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten, Parken, Fassaden
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B1883-2-BC	Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)
B1883-2-BF	Lichttemperatur : 6000K (verwenden)
B1883-2-BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)