

# Proyector LED exterior 50W - 95lm/W - IP65 - Negro

## Product data

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε) |                                        |
| Γωνία ανοίγματος (°)                                                     | 120                                    |
| Πιστοποιητικά                                                            | KE, POH                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης                                               | Φ                                      |
| KPI                                                                      | 80-85                                  |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ                                                  | 230 x148 x 35                          |
| Ρυθμιζόμενο                                                              | Όχι                                    |
| Οδηγός                                                                   | Εσωτερικό                              |
| Αποτελεσματικότητα (Lm/w)                                                | 95                                     |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ)                                                | 0.9                                    |
| Συχνότητα (ΧΕ)                                                           | 50 - 60                                |
| Συχνότητα χρήσης                                                         | κανονικό                               |
| Γκάμα Προβολέα                                                           | Σειρά "Slim"                           |
| Εγγύηση                                                                  | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP                                                             | IP65                                   |
| Κέλβιν (K)                                                               | 3000, 4000, 6000                       |
| Λούμεν (Lm)                                                              | 3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)      |
| Υλικό                                                                    | Αλουμίνιο                              |
| Υλικό διάχυσης                                                           | Κρύσταλλος                             |
| Συναρμολόγηση                                                            | Επιφάνεια                              |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Οριζόντιος             | Ναι                                       |
| Ικανότητα (W)          | 50 in Greek is 50                         |
| Εύρος θερμοκρασίας     | -20°C~+50°C                               |
| Σένσορας               | Όχι                                       |
| Ονομαστική Τάση (V)    | 220 - 240 V AC                            |
| Τύπος LED              | SMD 2835                                  |
| Τονικότητα             | Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό |
| ΓΓΧ                    | Όχι                                       |
| Εξωτερική Χρήση        | Ναί                                       |
| Συνιστώμενη Χρήση      | Κήπος, Στάθμευση, Πρόσοψη                 |
| Χαρακτηριστική ζωή (h) | 25000                                     |

### Product variants

| Reference  | Attributes                                 |
|------------|--------------------------------------------|
| B1883-2-BC | Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         |
| B1883-2-BF | Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε) |
| B1883-2-BN | Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |