

Proyector LED exterior 50W - 95lm/W - IP65 - Negro

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	230 x148 x 35
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Efficienza (Lm/w)	95
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Gamma di Proiettore	Serie "Slim"
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo
Montaggio	Superficie

Orientabile	Sì
Potenza (W)	50
Intervallo di temperatura	-20°C~+50°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
UGR	No
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino, Parcheggio, Facciate
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

<i>Riferimento</i>	<i>Attributi</i>
B1883-2-BC	T° di luce : 3000°K (usare)
B1883-2-BF	T° di luce : 6000K (usa)
B1883-2-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)