



Rundes LED-Einbaudownlight 24W mit Cut-Off Ø275mm

Einbau-LED-Deckenleuchte mit einer Leistung von 24W. Rund mit einem Außendurchmesser von Ø295mm, einer Tiefe von 30mm und einem Ausschnittdurchmesser von Ø275mm. Hergestellt aus einem runden Gehäuse aus Polycarbonat und einem weiß lackierten Zierprofil. Opal-Polycarbonat-Diffusor, der ein gleichmäßiges Licht abgibt. Diese Art von Einbauleuchte ist ideal für den Home- und Profieinsatz. Kein Flimmern oder elektromagnetischer Geräusch. Exzellente Kombination aus Effizienz und qualitativem Design. 24W 230V 120° IP20

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxLxh	295x295X30
Schnittmaße (mm)	Ø275-285
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	80
Form	Rundschreiben, Ultrafino
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2000
Material	Polycarbonat
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß



Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1243-B-24W-BC

Lichttemperatur : 3000°K



B1243-B-24W-BF

Lichttemperatur : 6000K



B1243-B-24W-BN

Lichttemperatur : 4000°K

