



Downlight LED empotrable Slim 24W - Corte Ø275mm

Downlight LED empotrable con una potencia de 24W. De forma circular con diámetro exterior de Ø295mm, con una profundidad de 30mm y un diámetro de corte de Ø275mm. Fabricado con carcasa de policarbonato de estructura circular con marco embellecedor lacado de color blanco. Difusor de policarbonato opal emitiendo una luz homogénea Este tipo de downlight es ideal para uso doméstico y profesional. Sin flicker ni ningún ruido electromagnético. Combinación excelente de eficiencia y diseño de calidad. 24W 230V 120° IP20

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	295x295X30
Dimensiones de corte (mm)	Ø275-285
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	80
Forma	Circular, Ultrafino
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2000
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro



Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1243-B-24W-BC	T° de luz: 3000°K	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BF	T° de luz: 6000K	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BN	T° de luz: 4000°K	 24W LED 800lm