

24W



100
lm/W



Faretto circolare da incasso LED 24W cut-off Ø275mm

Recessed LED Downlight with a power of 24W. Circular in shape with an outer diameter of Ø295mm, a depth of 30mm, and a cutout diameter of Ø275mm. Made with a circular polycarbonate housing and a white lacquered trim ring. Opal polycarbonate diffuser emitting a uniform light. Questo tipo di downlight è ideale sia per uso domestico che professionale. Nessun sfarfallio o rumore elettromagnetico. Eccellente combinazione di efficienza e design di qualità. 24W 230V 120° IP20

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	295x295X30
Dimensioni di taglio (mm)	Ø275-285
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	80
Forma	Circolare, Ultrafino
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2000
Materiale	Polycarbonato
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro



Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1243-B-24W-BC	T° di luce : 3000°K	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BF	T° di luce : 6000K	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BN	T° di luce : 4000°K	 24W LED 800lm