

24W



100
lm/W



Slanke LED inbouwdownlight 24W - gesneden Ø275mm

Inbouw LED downlight met een vermogen van 24W. Van rondvormige constructie met een buitendiameter van Ø295mm, een diepte van 30mm en een uitsnijdiameter van Ø275mm. Gemaakt met een polycarbonaat behuizing van ronde structuur met een gelakte afwerkingsrand in de kleur wit. Opale polycarbonaat diffuser die een homogeen licht uitstraalt Dit type downlight is ideaal voor zowel thuisgebruik als professioneel gebruik. Geen flicker of elektromagnetisch geluid. Uitsstekende combinatie van efficiëntie en kwaliteitsontwerp. 24W 230V 120° IP20

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	295x295X30
Snijafmetingen (mm)	Ø275-285
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	80
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Gebruikfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2000
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit



Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1243-B-24W-BC	T° van licht : 3000°K	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BF	T° van licht : 6000K	 24W LED 800lm
B1243-B-24W-BN	T° van licht : 4000°K	 24W LED 800lm