

24W



Wąski wpuszczany downlight LED 24W - cięcie Ø275mm

Wbudowana lampa LED o mocy 24W. O okrągłym kształcie, zewnętrzna średnica Ø295mm, głębokość 30mm oraz średnica otworu Ø275mm. Wykonana z okrągłej obudowy poliwęglanowej i białego lakierowanego pierścienia ozdobnego. Opalowy dyfuzor poliwęglanowy emitujący jednolite światło. Ten typ downlightu jest idealny zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Brak migotania i jakiegokolwiek hałasu elektromagnetycznego. Doskonałe połączenie wydajności i jakości designu. 24W 230V 120° IP20

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	295x295x30
Wymiary cięcia (mm)	Ø275-285
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	80
Forma	Okrągły, Ultrafino
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2000
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1243-B-24W-BC

T° światła : 3000°K



B1243-B-24W-BF

T° światła : 6000K



B1243-B-24W-BN

T° światła : 4000°K

