



Luminária embutida circular LED Ø275mm de corte de 24W

Downlight LED Embutido com uma potência de 24W. Circular, com um diâmetro externo de Ø295mm, uma profundidade de 30mm e um diâmetro de corte de Ø275mm. Fabricado com uma carcaça circular de policarbonato e um anel de acabamento lacado em branco. Difusor de policarbonato opalino emitindo uma luz uniforme. Este tipo de luminária embutida é ideal para uso doméstico e profissional. Sem piscadas ou qualquer ruído eletromagnético. Excelente combinação de eficiência e design de qualidade. 24W 230V 120° IP20

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	295x295X30
Dimensões de corte (mm)	Ø275-285
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	80
Forma	Circular, Ultrafino
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2000
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro



Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1243-B-24W-BC	T° de luz : 3000°K	 24W 1200lm 800mA
B1243-B-24W-BF	T° de luz : 6000K	 24W 1200lm 800mA
B1243-B-24W-BN	T° de luz : 4000°K	 24W 1200lm 800mA