

Bombilla LED G4 bi-pin siliconada 12V AC/DC - 2W

Produktdaten

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lichttemperatur | 3000°K, 4000°K, 6000K |
| Öffnungswinkel (°) | 300 |
| Hülse | G4 |
| Zertifikate | CE, ROHS |
| Energieeffizienzklasse | F |
| CRI | 80-85 |
| Abmessungen (mm) LxIxh | 38 X 10 |
| Dimmbar | Nein |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Garantie | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumen (Lm) | 160 |
| Material | Silicon |
| Leistung (W) | 2 |
| Nennspannung (V) | 12V Gleichstrom |
| LED-Typ | SMD 2835 |
| Tonalität | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß |
| Außengebrauch | Nein |
| Nutzungsdauer (h) | 25000 |

Produktvarianten

| <i>Artikelnummer</i> | <i>Eigenschaften</i> | |
|----------------------|--------------------------|---|
| B1345-BF | Lichttemperatur : 6000K | — |
| BS1-G4GJ-2W-BC | Lichttemperatur : 3000°K | — |
| BS1-G4GJ-2W-BN | Lichttemperatur : 4000°K | — |