

# Bombilla LED G4 bi-pin siliconada 12V AC/DC - 2W

## Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	300
Κάλυμμα	G4
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	38 X 10
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	160
Υλικό	Σιλικόνη
Ικανότητα (W)	2 in Greek is 2.
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

## Product variants

Reference	Attributes
B1345-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K
BS1-G4GJ-2W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K
BS1-G4GJ-2W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K