

# Bombilla LED G4 bi-pin siliconada 12V AC/DC - 2W

## Dados do produto

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| T° de luz                       | 3000°K, 4000°K, 6000K                     |
| Ângulo de abertura (°)          | 300                                       |
| Capacete                        | G4  |
| Certificados                    | CE, ROHS                                  |
| Classe de eficiência energética | F   |
| CRI                             | 80-85                                     |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 38 X 10                                   |
| Dimerizável                     | Não                                       |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                                   |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos          |
| IP                              | IP20                                      |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                          |
| lúmens (Lm)                     | 160                                       |
| Material                        | Silicone                                  |
| Potência (W)                    | 2   |
| Tensão Nominal (V)              | 12V CC                                    |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                  |
| Tonalidade                      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |
| Uso Exterior                    | Não                                       |
| Vida útil (h)                   | 25000                                     |

## Variantes do produto

| Referência     | Atributos          |
|----------------|--------------------|
| B1345-BF       | T° de luz : 6000K  |
| BS1-G4GJ-2W-BC | T° de luz : 3000°K |
| BS1-G4GJ-2W-BN | T° de luz : 4000°K |