



Produktdaten

Lichttemperatur



3000°K, 4000°K, 6000K

220 - 240 V AC

Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß

SMD 2835



Wasserdichtes LED-Downlight zum Einbauen - IP65 - 8W - Ausschnitt Ø 80-95mm

Dieses wasserdichte LED-Einbauleuchte hat eine Leistung von 8W und eine Effizienz von 90 lm/W. Aufgrund seiner IP65-Schutzart ist es speziell für Umgebungen mit hohen Anforderungen an den Wasserschutz, wie Badezimmer, Saunen, Poolbereiche usw. konzipiert. Verfügbar in warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Die Installation ist sehr einfach und sowohl für den privaten als auch für den professionellen Gebrauch geeignet.



Öffnungswinkel (°)	140
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	Ø105 x 70
Schnittmaße (mm)	Ø80-95mm
Effizienz (Lm/w)	90
Form	Rundschreiben
Frequenz (Hz)	Rundschreiben 50 - 60
Frequenz (Hz)	50 - 60
Frequenz (Hz)	50 - 60 IP65
Frequenz (Hz) IP Kelvin (K)	50 - 60 IP65 3000, 4000, 6000



Nennspannung (V)

Außengebrauch

LED-Typ

Tonalität



Produktvarianten Artikelnummer Eigenschaften B1220-BC Llichttemperatur: 3000°K B1220-BF Lichttemperatur: 6000K