







Downlight LED da incasso a tenuta stagna - IP65 - 8W - Taglio Ø 80-95mm

Questo downlight LED impermeabile ha una potenza di 8W e un'efficienza di 90 lm/W. Grazie al suo grado di protezione IP65, è specificamente progettato per ambienti che richiedono un'elevata protezione dall'acqua, come bagni, saune, aree piscina, ecc. Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). L'installazione è molto semplice ed è adatta sia per uso domestico che professionale.



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Angolo di apertura (°)	140
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø105 x 70
Dimensioni di taglio (mm)	Ø80-95mm
Efficienza (Lm/w)	90
Forma	Circolare
Frequenza (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiale	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Potenza (W)	8
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	Sì





Varianti di prodotto		
Riferimento	Attributi	
		BNV IPOS G
B1220-BC	T° di luce : 3000°K	
		BW 1965
B1220-BF	T° di luce : 6000K	
		BW DPAS ©
B1220-BN	T° di luce : 4000°K	