

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Downlight LED circular empotrable 4W - Corte Ø77mm

Downlight LED circular empotrable de 4W, con un diámetro exterior de 98mm. Fabricado en policarbonato blanco, ofrece una iluminación eficiente y sin ruidos electromagnéticos, ideal para espacios interiores. Diámetro de corte: Ø77mm.

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	98x98x25.5
Dimensiones de corte (mm)	Ø77-82
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000



Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1240-B-4W-BC

T° de luz: 3000°K



B1240-B-4W-BF

T° de luz: 6000K



B1240-B-4W-BN

T° de luz: 4000°K

