

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Inbouw ronde LED downlight 4W - gesneden Ø77mm

Inbouw LED downlight rond van 4W, met een buitendiameter van 98mm. Gemaakt van witte polycarbonaat, biedt het efficiënte verlichting zonder elektromagnetische geluiden, ideaal voor binnenruimtes. Snijdiameter: Ø77mm.

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	98x98x25,5
Snijafmetingen (mm)	Ø77-82
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Circulair
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
B1240-B-4W-BC	T° van licht : 3000°K	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hoghe efficiëntie  4W 
B1240-B-4W-BF	T° van licht : 6000K	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hoghe efficiëntie  4W 
B1240-B-4W-BN	T° van licht : 4000°K	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Hoghe efficiëntie  4W 