

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Downlight LED okrągły wpuszczany 4W - cięcie Ø77mm

4W wpuszczana okrągła lampa LED, o zewnętrznej średnicy 98mm. Zrobiona z białego poliwęglanu, oferuje efektywne oświetlenie bez hałasu elektromagnetycznego, co czyni ją idealną do przestrzeni wewnętrznych. Średnica cięcia: Ø77mm.

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	98x98x25.5
Wymiary cięcia (mm)	Ø77-82
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Forma	Okrągły
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
B1240-B-4W-BC	T° światła : 3000°K	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Pouze účinnost  4W 
B1240-B-4W-BF	T° światła : 6000K	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Pouze účinnost  4W 
B1240-B-4W-BN	T° światła : 4000°K	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Pouze účinnost  4W 