

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Downlight LED redondo de embutir 4W - Corte Ø77mm

Downlight LED circular embutido de 4W, com diâmetro externo de 98mm. Feito de policarbonato branco, oferece iluminação eficiente sem ruído eletromagnético, tornando-o ideal para espaços internos. Diâmetro de corte: Ø77mm.

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	98x98x25.5
Dimensões de corte (mm)	Ø77-82
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000



Variantes do produto

Referência

Atributos

B1240-B-4W-BC

T° de luz : 3000°K



B1240-B-4W-BF

T° de luz : 6000K



B1240-B-4W-BN

T° de luz : 4000°K

