

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

6W



Εντοιχιζόμενος κυκλικός προβολέας LED 6W - Cut-out Ø95mm

6W ενσωματωμένος κυκλικός LED φωτισμός οροφής, με εξωτερική διάμετρο 118mm και βάθος 25.5mm. Κατασκευασμένο από λευκό πολυκαρβονικό, προσφέρει αποδοτικό φωτισμό και είναι απαλλαγμένο από ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Διάμετρος κοπής: Ø95mm.

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	118x118x25.5
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø95-100
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	600 in Greek is 600. The number remains the same in both languages.
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό



Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W