

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Ronde LED inbouwdownlight 6W - uitsparing Ø95mm

Ingebouwde ronde LED downlight van 6W, met een buitendiameter van 118 mm en een diepte van 25,5 mm. Gemaakt van wit polycarbonaat, biedt een efficiënte verlichting zonder elektromagnetische ruis, ideaal voor binnenruimtes. Snijdiameter: Ø95mm.

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	118x118x25.5
Snijafmetingen (mm)	Ø95-100
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Circulair
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	600
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit



Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B1241-B-6W-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B1241-B-6W-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	