

100lm/W

Alta eficiencia  
High efficiency  
Haute efficacité



6W



## Downlight LED redondo de embutir 6W - Corte Ø95mm

Embutido circular LED de 6W, com um diâmetro exterior de 118mm e uma profundidade de 25,5mm. Feito de policarbonato branco, oferece iluminação eficiente e livre de ruído eletromagnético, ideal para espaços internos. Diâmetro de corte: Ø95mm.

### Dados do produto

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| T° de luz                       | 3000°K, 4000°K, 6000K                     |
| Certificados                    | CE, ROHS                                  |
| Classe de eficiência energética | A+ (2021)                                 |
| CRI                             | 80-85                                     |
| Dimensões (mm) LxLxh            | 118x118x25,5                              |
| Dimensões de corte (mm)         | Ø95-100                                   |
| Dimerizável                     | Não                                       |
| Eficiência (Lm/w)               | 100                                       |
| Forma                           | Circular                                  |
| Frequência de uso               | normal                                    |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos          |
| IP                              | IP20                                      |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                          |
| lúmens (Lm)                     | 600                                       |
| Material                        | Policarbonato                             |
| Material difusor                | Policarbonato                             |
| Montagem                        | Embutível                                 |
| Orientável                      | Não                                       |
| Faixa de temperatura            | -20°C ~ +40°C                             |
| Tensão Nominal (V)              | 230                                       |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                  |
| Tonalidade                      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro |



|               |       |
|---------------|-------|
| Uso Exterior  | Não   |
| Vida útil (h) | 25000 |

## Variantes do produto

| Referência    | Atributos          |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1241-B-6W-BC | T° de luz : 3000°K |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>6W</p>  |
| B1241-B-6W-BF | T° de luz : 6000K  |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>6W</p>  |
| B1241-B-6W-BN | T° de luz : 4000°K |  <p>100lm/W<br/>Alta eficiencia<br/>High efficiency<br/>Haute efficacité</p> <p>LED</p> <p>6W</p> |