

Επιφανειακά τοποθετημένο φωτιστικό οροφής LED 18W υψηλής απόδοσης

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6500K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-18W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	—
B1230-B-18W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K	—
B1230-B-18W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	—