

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Downlight LED empotrable cuadrado 22W Corte 190 X 190mm

LED Downlights empotrables de forma cuadrada con una potencia de 22W. Diámetro exterior de Ø224mm, profundidad de 27.5mm y diámetro de corte de Ø190mm. Downlight slim fabricado con una carcasa de policarbonato con embellecedor de color blanco y un difusor de policarbonato opal para proporcionar una luz homogénea e intensa. Downlights perfectos para uso tanto profesional como doméstico. Gracias al DOB es una luminaria que no emite ningún ruido ni tiene flicker. Combinación excelente de eficiencia y diseño de calidad. 22W 230V 120° IP20

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	224x224x27.5
Dimensiones de corte (mm)	Ø190-200
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	100
Forma	Cuadrado
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2200
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro



Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Cocinas
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1040-B-22W-BC	T° de luz: 3000°K	
B1040-B-22W-BF	T° de luz: 6000K	
B1040-B-22W-BN	T° de luz: 4000°K	