

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Faretto LED quadrato da incasso 22W Cut 190 X 190mm

Faro LED quadrato incassato con una potenza di 22W. Diametro esterno di Ø224mm, profondità di 27.5mm e diametro di forature di Ø190mm. Faro slim realizzato con un alloggiamento in policarbonato caratterizzato da una finitura bianca e un diffusore in policarbonato opale per fornire una luce omogenea e intensa. Faretto perfetto per uso professionale e domestico. Grazie al DOB, è un apparecchio che non emette rumore e non ha sfarfallio. Eccellente combinazione di efficienza e design di qualità. 22F 230V 120 gradi IP20

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	224x224x27.5
Dimensioni di taglio (mm)	Ø190-200
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	cento
Forma	Cuadrado
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2200
Materiale	Policarbonato
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro



Uso Esterno	No
Uso Raccomandato	Cucine
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1040-B-22W-BC	T° di luce : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° di luce : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° di luce : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W