

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Vierkante LED inbouwdownlight 22W gesneden 190 X 190mm

Inbouw LED Downlights in vierkante vorm met een vermogen van 22W. Buitendiameter van Ø224mm, diepte van 27,5mm en inbouwdiameter van Ø190mm. Slim downlight vervaardigd met een behuizing van polycarbonaat met een witte afwerking en een opaal polycarbonaat diffuser om een homogeen en intense verlichting te bieden. Perfecte downlights voor zowel professioneel als huishoudelijk gebruik. Dankzij de DOB is het een armatuur dat geen geluid produceert en geen flicker heeft. Uitstekende combinatie van efficiëntie en kwaliteitsontwerp. 22W 230V 120° IP20

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	224x224x27.5
Snijafmetingen (mm)	Ø190-200
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Cuadrado
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2200
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit



Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Keukens
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° van licht : 3000°K	
B1040-B-22W-BF	T° van licht : 6000K	
B1040-B-22W-BN	T° van licht : 4000°K	