

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Kwadratowy wpuszczany downlight LED 22W Cut 190 X 190mm

Kwadratowe LED Sufitowe Downlight'y o mocy 22W. Zewnętrzna średnica Ø224mm, głębokość 27.5mm, a średnica wycięcia Ø190mm. Smukły downlight wykonany z obudowy z poliwęglanu z białą ramką oraz opalowym dyfuzorem poliwęglanowym, zapewniającym jednolite i intensywne światło. Idealne downlighty do użytku profesjonalnego i domowego. Dzięki DOB, jest to oprawa, która nie emituje hałasu i nie migocze. Doskonałe połączenie wydajności i wysokiej jakości designu. 22W 230V 120 stopni IP20

Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6000K
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxH	224x224x27,5
Wymiary cięcia (mm)	Ø190-200
ściemniający	Nie
Efektywność (Lm/w)	100
Forma	Cuadrado
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	2200
Materiał	Poliwęglan
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel



Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Kuchnie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° światła : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° światła : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° światła : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W