

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Downlight LED encastrável quadrado DOB 22W corte 190 X 190mm

Downlights Recessados em LED Quadrados com potência de 22W. Diâmetro externo de Ø224mm, profundidade de 27,5mm e diâmetro do recorte de Ø190mm. Downlight slim feito com um corpo de policarbonato apresentando um acabamento branco e um difusor de policarbonato opalino para fornecer luz homogênea e intensa. Perfeitas luminárias embutidas para uso profissional e doméstico. Graças ao DOB, é uma luminária que não emite ruído e não tem flicker. Excelente combinação de eficiência e design de qualidade. 22W 230V 120 graus IP20

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	224x224x27.5
Dimensões de corte (mm)	Ø190-200
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	100
Forma	Cuadrado
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	2200
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro



Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Cozinhas
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1040-B-22W-BC	T° de luz : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BF	T° de luz : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W
B1040-B-22W-BN	T° de luz : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité 22W