



## Foco LED embutido no chão - RGB - 12W - IP67 - 12VDC

## Ref. BA50015-RGB

Spotlight embutido RGB LED de 12W com fonte de alimentação 12V-DC. Suas ópticas emitem um ângulo de luz de 100°, criando um efeito de lavagem em paredes, combinado com suas cores RGB, produzindo efeitos de iluminação espetaculares. Perfeito para fachadas de edifícios, áreas com vegetação, escadas e caminhos externos, iluminação arquitetônica. 12VDC - 12W Cor RGB (LED SMD2835) Ø80x92mm (diâmetro externo 80 mm) ≈60mm (diâmetro de corte 60 mm) IP67 Profundidade 92 mm Comprimento do cabo de conexão 1 metro

T° de luzRGBÂngulo de abertura (°)100CertificadosCE, ROHSClasse de eficiência energéticaA+ (2021)Dimensões (mm) LxlxhØ80x125 com tubo, Ø80x92Dimensões de corte (mm)Ø55DimerizávelSimMotoristaNão incluídoFrequência (Hz)50 - 60	Dados do produto	
Certificados CE, ROHS Classe de eficiência energética A+ (2021) Dimensões (mm) Lxlxh Ø80x125 com tubo, Ø80x92 Dimensões de corte (mm) Ø55 Dimerizável Sim Motorista Não incluído	T° de luz	RGB
Classe de eficiência energética A+ (2021)  Dimensões (mm) Lxlxh Ø80x125 com tubo, Ø80x92  Dimensões de corte (mm) Ø55  Dimerizável Sim  Motorista Não incluído	Ângulo de abertura (°)	100
Dimensões (mm) LxlxhØ80x125 com tubo, Ø80x92Dimensões de corte (mm)Ø55DimerizávelSimMotoristaNão incluído	Certificados	CE, ROHS
Dimensões de corte (mm)Ø55DimerizávelSimMotoristaNão incluído	Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Dimerizável Sim  Motorista Não incluído	Dimensões (mm) Lxlxh	Ø80x125 com tubo, Ø80x92
Motorista Não incluído	Dimensões de corte (mm)	Ø55
	Dimerizável	Sim
Frequência (Hz) 50 - 60	Motorista	Não incluído
	Frequência (Hz)	50 - 60



Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP67
Material	Aço
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	12V CC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	RGB
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Jardim
Vida útil (h)	25000

## Variantes do produto

Referência Atributos



BA50015-RGB T° de luz : RGB