

# Σωληνωτό αδιάβροχο φωτιστικό για βιομηχανική χρήση - 120cm - 30W - IP65 - IK10

## Product data

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός       | 3000°K, 4000°K                         |
| Γωνία ανοίγματος (°)    | 120                                    |
| Πιστοποιητικά           | KE, POH                                |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ | ø84,5x1200mm                           |
| Ρυθμιζόμενο             | Όχι                                    |
| Οδηγός                  | Εσωτερικός                             |
| Συχνότητα χρήσης        | Εντατικός                              |
| Εγγύηση                 | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP            | IP68                                   |
| Κέλβιν (K)              | 3000, 4000                             |
| Λούμεν (Lm)             | 5000, 4190                             |
| Συναρμολόγηση           | Αναστολή                               |
| Οριζόντιος              | Όχι                                    |
| Ικανότητα (W)           | 30                                     |
| Εύρος θερμοκρασίας      | -20°C ~ +40°C                          |
| Σένσορας                | Όχι                                    |
| Τονικότητα              | Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό            |
| Εξωτερική Χρήση         | Ναί                                    |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)  | 25000                                  |

## Product variants

| Reference   | Attributes                 |   |
|-------------|----------------------------|---|
| B8490-120BC | Θερμοκρασία φωτός : 3000°K | — |
| B8490-120BN | Θερμοκρασία φωτός : 4000°K | — |