





Pannello LED 60X60cm con KIT da incasso 44W UGR19 Driver Philips

Pannello LED incassato 60x60cm con driver Philips da 44W ultra-sottile SMD2835, UGR19. Il Kit di montaggio include tutti gli accessori per un'installazione incassata rapida e facile. Il kit è composto dal pannello, 4 clip di ritenzione e cornice. Indice di abbagliamento basso (UGR19). Con driver Philips ad alte prestazioni, filtro EMC. Bianco caldo di 3000°K, 2822lm. Bianco neutro di 4000°K, 3432lm. Bianco fresco di 6000°K, 3822lm. Alta efficienza luminosa di 87lm/W. Il pannello LED consente l'installazione su soffitti Armstrong (pannelli falsi rimovibili di 60x60), integrato direttamente nel cartongesso. Possibilità di controllo tramite TRIAC o DALI.



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	595x595x9,5
Dimensioni di taglio (mm)	600x600
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Autista	Esterno
Efficienza (Lm/w)	87
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230V









Tipo di LED SMD 2835

Tonalità Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro

Uso Esterno No

Vita utile (h) 25.000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B4295-UGR19-BC T° di luce : 3000°K



B4295-UGR19-BF T° di luce : 6000K



B4295-UGR19-BN T° di luce : 4000°K