



## Lâmpada LED GU10 - SMD2835 - 7W - Ø50mm - Ótica a 45°.

LED Bulb GU10 ideal para substituir halógenas convencionais de até 60W, com economia de consumo de energia superior a 85%. Emite uma luz clara e focada que não afeta ou altera as cores, em um ângulo de 45°. Incorpora chip LEDs SMD2835, tem uma potência de 7W e um brilho de aproximadamente 100 lm/w. Disponível em branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K).



### Dados do produto

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| T° de luz                       | 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar) |
| Ângulo de abertura (°)          | 45                                         |
| Certificados                    | CE, ROHS                                   |
| Classe de eficiência energética | F                                          |
| CRI                             | 80-85                                      |
| Dimerizável                     | Não                                        |
| Eficiência (Lm/w)               | 100                                        |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos           |
| IP                              | IP20                                       |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                           |
| Material                        | Plástico                                   |
| Material difusor                | Polycarbonato                              |
| Orientável                      | Não                                        |
| Potência (W)                    | 7                                          |
| Tensão Nominal (V)              | 220 - 240 V CA                             |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                                   |
| Tonalidade                      | Branco quente, Branco frio, Branco neutro  |
| Uso Exterior                    | Não                                        |
| Vida útil (h)                   | 25000                                      |



## Variantes do produto

Referência

Atributos

BS1-PAR16GU10-45-BC

T° de luz : 3000°K (usar)



BS1-PAR16GU10-45-BF

T° de luz : 6000K (usar)



BS1-PAR16GU10-45-BN

T° de luz : 4000°K (usar)

