



15W
IP65
100
lm/W
LED




Αδιάβροχο χωνευτό φωτιστικό LED - IP65 - 15W - Διάμετρος εγκοπής Ø 145-160mm

Αυτή η αδιάβροχη LED οροφής έχει ισχύ 15W και απόδοση 100 lm/W. Λόγω της βαθμολογίας προστασίας IP65, έχει σχεδιαστεί ειδικά για περιβάλλοντα που απαιτούν υψηλή προστασία από το νερό, όπως μπάνια, σάουνες, περιοχές πισίνας κ.λπ. Διατίθεται σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και κρύο λευκό (6000K). Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και είναι κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 145-160mm
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Μορφή	Εγκύκλιος
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό	Πολυcarbonate
Ικανότητα (W)	15
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί




Product variants

Reference

Attributes

B1221-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



B1221-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K



B1221-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

