



15W
IP65
100
lm/W
LED



Downlight LED estanco empotrable - IP65 - 15W - Corte Ø 145-160mm

Este downlight LED estanco cuenta con 15W de potencia y una eficiencia de 100 lm/W. Debido a su grado de protección IP65, está especialmente diseñado para ambientes que requieran una gran protección contra el agua, tales como baños, saunas, zonas de piscinas, etc. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como profesional.



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones de corte (mm)	Ø 145-160mm
Eficiencia (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Polycarbonato
Potencia (W)	15
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	Si



Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1221-BC

T° de luz: 3000°K



B1221-BF

T° de luz: 6000K



B1221-BN

T° de luz: 4000°K

