



Panel LED slim empotrable 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Con KIT de montaje

El panel LED empotrable con driver PHILIPS de 44W presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (2800K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos (UGR<19), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI>80) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. Incluye kit para instalación empotrada, con todos los accesorios para un montaje sencillo y rápido.



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x30
Dimmable	Opcional, sustituyendo el driver
Driver	Philips
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	44
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B4297-BC	T° de luz: 3000°K	
B4297-BF	T° de luz: 6000K	
B4297-BN	T° de luz: 4000°K	