# Pannello LED slim da incasso 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Con KIT di montaggio

Il pannello LED incassato PHILIPS da 44W con driver presenta un design elegante e ultra-sottile e tecnologia avanzata che consente di fornire un'illuminazione potente e uniforme in 3 tonalità: bianco caldo (2800K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). Incorpora un diffusore micro-prismatico che garantisce un'illuminazione senza abbagliamento (UGR<19), ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Grazie al suo alto indice di resa cromatica (CRI>80), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. Include kit di installazione incassato, con tutti gli accessori per un montaggio semplice e veloce.

## *Dati del prodotto*

| | |
|---|---|
| T° di luce | 3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa) |
| Certificati | CE, ROHS |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021) |
| CRI | 80-85 |
| Dimensioni Pannello LED | 120x30 |
| Regolabile in luminosità | Opzionale, sostituendo il driver |
| Autista | Philips |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Frequenza d'uso | Intensivo |
| Garanzia | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Montaggio | Incastonabile |
| Orientabile | No |
| Potenza (W) | 44 |
| Sensore | No |
| Tensione Nominale (V) | 220 - 240 V CA |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Tonalità | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| UGR | UGR19 |
| Uso Esterno | No |
| Vita utile (h) | 25.000 |

## Varianti di prodotto

| Riferimento | Attributi | |
|---|---|---|
| B4297-BC | T° di luce : 3000°K (usare) | |
| B4297-BF | T° di luce : 6000K (usa) | |
| B4297-BN | T° di luce : 4000°K (utilizzare) | |