



Slank LED inbouwpaneel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Met montagekit

De inbouw LED-paneel met PHILIPS driver van 44W heeft een elegant, ultra-dun ontwerp en geavanceerde technologie die krachtige, gelijkmatige verlichting in 3 tinten mogelijk maakt: warm wit (2800K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het bevat een micro-prismatische diffuser die zorgt voor verlichting zonder verblinding (UGR<19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceert het kleuren op een manier die zeer vergelijkbaar is met natuurlijk licht. Inclusief inbouwinstallatiekit, met alle accessoires voor een eenvoudige en snelle montage.



Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	120x30
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	44
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference	Attributes	
B4297-BC	T° van licht : 3000°K	 44W URC<19 95 lm/W
B4297-BF	T° van licht : 6000K	 44W URC<19 95 lm/W
B4297-BN	T° van licht : 4000°K	 44W URC<19 95 lm/W