



Slim recessed LED panel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - With mounting KIT

Le panneau LED encastré PHILIPS 44W avec driver présente un design élégant et ultra-plat ainsi qu'une technologie avancée qui lui permet de fournir un éclairage puissant et uniforme dans 3 teintes : blanc chaud (2800K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Il intègre un diffuseur micro-prismatique qui garantit un éclairage sans éblouissement (UGR<19), idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Grâce à son indice de rendu de couleur élevé (IRC>80), il reproduit les couleurs de manière très similaire à la lumière naturelle. Comprend un kit d'installation encastré, avec tous les accessoires pour un montage simple et rapide.



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	120x30
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Philips
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Variantes du produit

Référence

Attributs

B4297-BC

T° de lumière : 3000°K



B4297-BF

T° de lumière : 6000K



B4297-BN

T° de lumière : 4000°K

