

# Tuba LED 150cm T5 - 18W - 127lm/W

## Product data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| T° światła                       | 4000°K, 6500K |
| Kąt otwarcia (°)                 | 300           |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS      |
| Klasa efektywności energetycznej | E             |
| CRI                              | 80-85         |
| Wymiary (mm) LxIxh               | Ø 18,8 x 1465 |
| ściemnialny                      | Nie           |
| Efektywność (Lm/w)               | 127           |
| Współczynnik mocy (cosφ)         | 0,92          |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60       |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny    |
| Gwarancja                        | 3 lata        |
| IP                               | IP20          |
| Kelwin (K)                       | 4000, 6000    |
| lumeny (Lm)                      | 2279          |
| Materiał                         | Plastik       |
| Materiał dyfuzor                 | Kryształ      |
| Czujnik                          | Nie           |
| Napięcie nominalne (V)           | 230V AC       |
| Rodzaj LED                       | SMD 2835      |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Rodzaj rury       | T5                         |
| Tonacja           | Zimna biel, Neutralna biel |
| Użycie zewnętrzne | Nie                        |
| Żywotność (h)     | 25000                      |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B4030-150BF

T° światła : 6500K



B4030-150BN

T° światła : 4000°K

