



24W  
LED  
CCT  
SYSTEM  
IP20



## Plafon quadrado para superfície LED BASIC CCT -24W -IP20

Ref. B1288-C-CCT

O painel LED quadrado de superfície BASIC 24 W apresenta um design moderno e elegante, com um difusor opalino que permite uma iluminação intensa e homogênea, sem áreas escuras ou sombras. Ele incorpora um seletor de temperatura CCT, que torna possível modificar a temperatura de cor entre branco quente (3000 K), branco neutro (4000 K) e branco frio (6500 K). É um luminário de alta eficiência, com potência de 24W e emite um fluxo luminoso de 1800 lumens, perfeito para qualquer espaço interno, o que permitirá uma grande economia de energia.



### Dados do produto

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ângulo de abertura (°)          | 120                              |
| Certificados                    | CE, ROHS                         |
| Classe de eficiência energética | E                                |
| CRI                             | 80-85                            |
| Dimensões (mm) LxIxh            | 325 x 325 x 55                   |
| Dimerizável                     | Não                              |
| Motorista                       | Interno                          |
| Forma                           | Cuadrado                         |
| Frequência (Hz)                 | 50 - 60                          |
| Garantia                        | Segundo a garantia legal: 3 anos |
| IP                              | IP20                             |
| lúmens (Lm)                     | 1800                             |
| Material                        | Plástico                         |
| Material difusor                | Polycarbonato                    |
| Montagem                        | Superfície                       |
| Orientável                      | Não                              |
| Potência (W)                    | 24                               |
| Faixa de temperatura            | -20°C ~ +40°C                    |
| Sensor                          | Não                              |
| Tensão Nominal (V)              | 220 - 240 V CA                   |
| Tipo de LED                     | SMD 2835                         |
| Tonalidade                      | CCT                              |



Vida útil (h) 25000

### Variantes do produto

Referência

Atributos

B1288-C-CCT

