

# LED-Röhre 120cm T8 - 18W - 140 lm/W

## Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	330
Hülse	G13
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	D
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø26x1200
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	140
Leistungsfaktor (cosφ)	0,95
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Kunststoff
Materialdiffusor	Kristall
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	18

Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Art des Rohrs	T8
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja, mit schützenden Lampen
Nutzungsdauer (h)	25000

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B4010-5-120BC	Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)
B4010-5-120BF	Lichttemperatur : 6000K (verwenden)
B4010-5-120BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)