

onlumi
IP68



Connecteur initial étanche pour ruban LED 10mm - 2 pins - IP68


Ref. SDN10XB-2W200

Connecteur initial pour bandes LED étanches IP68. Permet une connexion rapide et facile des sections de bandes LED sans avoir besoin d'outils. Il incorpore le connecteur à une extrémité et les sorties de câbles positif et négatif à l'autre. Pour des bandes de 10 mm de large avec revêtement en silicone (largeur totale : 12 mm). Complètement étanche, protection IP68, empêche l'intrusion d'eau et de poussière. Comprend 2 broches. Supporte des bandes jusqu'à 5A, conçu pour 12V/24V/220V. Idéal pour une utilisation en extérieur.



Caractéristiques du produit

Largeur de la piste (mm)	10 mm et avec silicone 12 mm
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	236 x 16,5 x 6,5
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	5
IP	IP68
Matériau	Polycarbonate
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	12V/24V/220V
Usage extérieur	Oui



Variantes du produit

Référence

Attributs

SDN10XB-2W200

