

4er-Pack LED-Einbaupanels slim 120x60 cm - PHILIPS Treiber - 72W - UGR19

PACK von 4 eingelassenen LED-Panels 120x60cm - PHILIPS Treiber. Die Paneele verfügen über ein schlankes, ultra-flaches Design und modernste Technologie, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in 3 Farbtönen bereitzustellen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Sie sind hochgradig effiziente Leuchten mit einer Leistung von 72W und einem Lichtstrom von 5900 Lumen. Sie verfügen über einen mikroprismatischen Diffusor, der eine blendfreie Beleuchtung (UGR≤19) gewährleistet, ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank ihres hohen Farbwiedergabe-Index (CRI>80) reproduzieren sie Farben sehr ähnlich wie natürliches Licht. Die Paneele können an abgehängten Decken montiert oder direkt in Trockenbauwände mit einem (nicht enthaltenen) Einbaurahmen eingebaut werden.

Produktdaten

Lichttemperatur	Weißes Eis , Warmes Weiß , Neutral Weiß
Öffnungswinkel (°)	160
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	1195 x 595 x 7
Dimensionen LED-Panel	120x60
Fahrer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 4014
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß



UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Hotels, Büros, Handel, Parken
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	***Eigenschaften***	
K5234-BF-4	Lichttemperatur : Weißes Eis	
K5234-BN-4	Lichttemperatur : Neutral Weiß	