

Zestaw 12 wąskich paneli LED 120X60cm - Sterownik PHILIPS - 72W - UGR19

PAKOWANIE 12 wpuszczanych paneli LED 120x60cm - sterownik PHILIPS. Panele charakteryzują się eleganckim wzornictwem, ultra-cienkim profilem oraz nowoczesną technologią, która umożliwia im dostarczanie silnego, jednolitego światła w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) oraz zimna biel (6000K). Są to wysokowydajne oprawy o mocy 72W i strumieniu świetlnym wynoszącym 5900 lumenów. Incorporują mikroporzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie bez ośnienia (UGR≤19), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80) odwzorowują kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. Panele można montować na sufitach podwieszanych lub osadzać bezpośrednio w suchej zabudowie za pomocą ramy wpuszczanej (nie dotychczasowej).





Product data

T° światła	Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ), Jasny biały (NIE UŻYWAĆ), Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Wymiary Panelu LED	120x60
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5900
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 4014
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura, Handel, Parking
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-12	T° światła : Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5234-BN-12	T° światła : Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	