



Zestaw 10 wąskich paneli LED 120X60cm - Sterownik PHILIPS - 72W - UGR19

PACK x 10 paneli LED wpuszczanych 120x60cm - zasilacz PHILIPS. Panele charakteryzują się smukłym, ultracienkim designem oraz nowoczesną technologią, która umożliwia im dostarczanie mocnego, jednolitego oświetlenia w 3 odcieniach: ciepła biel (3000K), neutralna biel (4000K) oraz zimna biel (6000K). Są to wysokowydajne źródła światła o mocy 72W i strumieniu świetlnym wynoszącym 5900 lumenów. Wbudowano mikropryzmatyczny dyfuzor, który zapewnia oświetlenie bez olśnienia (UGR<19), idealne do biur, sal konferencyjnych, szkół lub szpitali. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI>80) reprodukuje kolory bardzo podobnie do światła naturalnego. Panele można montować na sufitach podwieszanych lub bezpośrednio osadzać w płycie gipsowej za pomocą ramy montażowej (nie dołączonej).

Product data

T° światła (użyj) Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ) , Jasny biały (NIE UŻYWAĆ) , Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	
Kąt otwarcia (°)	160
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
Wymiary Panelu LED	120x60
Kierowca	Philips
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	5900
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	72
Zakres temperatur	-18°C ~ +55°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 4014
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
UGR	UGR19
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Hotele, Biura, Handel, Parking
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BC-10	T° światła (użyj): Jasny biały (NIE UŻYWAĆ)	
K5234-BF-10	T° światła (użyj): Blanco Frío (NIE UŻYWAĆ)	
K5234-BN-10	T° światła (użyj): Neutralny Biały (NIE UŻYWAĆ)	